

Barreras para la protección de ventanas



Fino a 15 m

ACCESORIOS:

BLS-4S
 Kit 4 juntas para movimiento horizontal de 180° de las barreras
 X4

BLS-BB
 Caja de batería y transmisores de radio.
 Dimensiones:
 120x55mm H = 30mm
 Espacio para TX:
 100x29mm H = 25mm

BLS-BT
 Kit de batería de litio de 3.6V 5.400mAh para una columna LP, que consta de 2 baterías.

Compartimento interno de la batería.

- Alcance 3,5m - 5m - 15m
- Fuente de alimentación de 12 V CC o con batería de litio
- Cableado u sincronismo óptico
- Hasta 10 lentes dobles (20 rayos)
- Alta inmunidad a la luz solar y a los insectos.
- Dimensiones totales con tapas de 30x30 mm.
- Alturas de 0,5 a 3 metros en pasos de 50 cm.
- Protección Ip54
- Operación: de -25 °C a + 70 °C
- Conformidad: EN 50131-1/CEI 79-3
- ROhs: 2001/65/UE
- Garantía de 3 años

VISIÓN DE CONJUNTO

BLADE SLIM es una familia de barreras para la protección externa de ventanas. Cada protección consiste en un par TX + RX alimentado a 12VDC nominal 110mA o con batería de litio suministrada. La batería está alojada internamente, la caja BLS-BB también se puede utilizar para alojarla externamente junto con el transmisor del sistema de alarma.

La altura de la columna se puede reducir aserrando el perfil y compactando la electrónica interna, especialmente diseñada para este propósito. Dependiendo de la altura y el número de lentes, la altura se puede reducir en un 20 ... 25%.

El kit de unión BLS-4S está disponible para instalar las barreras en una posición no perpendicular a la pared de soporte. La autonomía de la versión de batería es de 24 meses.

MODELOS DISPONIBLES:

Artículo	Color	Distancia	Sincr.	Alim.
BLSLRxx-xxBL	Negro	15 m	hilado	12 VCC
BLSLRxx-xxWT	Blanco	3,5 m	hilado	12 VCC
BLSTDxx-xx	Negro	5 m	Óptico	12 VCC
BLSLPxx-xx	Negro	5 m	Óptico	De batería

Para obtener detalles sobre la altura y el número de haces ópticos, consulte la lista de precios.

