

Barrières pour la protection des fenêtres



- Distance 3,5m - 5m - 15m
- Alimentation 12VDC ou avec batterie au lithium
- Synchronisme filaire ou optique
- Jusqu'à 10 lentilles doubles (20 lots)
- Immunité élevée au soleil et aux insectes
- Dimensions hors tout avec bouchons 30x30mm.
- Hauteurs de 0,5 à 3 mètres par pas de 50 cm
- Protection Ip54
- Fonctionnement: de -25° C à + 70° C
- Conformité: EN 50131-1 / CEI 79-3
- ROhs: 2001/65 / UE

VUE D'ENSEMBLE

BLADE SLIM est une famille de barrières pour la protection extérieure des portes et fenêtres. Chaque protection se compose d'une paire TX + RX alimentée à 12VDC 110mA nominal ou avec batterie au lithium fournie. La batterie est logée à l'intérieur, le boîtier BLS-BB peut également être utilisé pour le loger à l'extérieur avec l'émetteur du système d'alarme. La hauteur de la colonne peut être réduite en sciant le profil et en compactant l'électronique interne, spécialement conçue à cet effet. Selon la hauteur et le nombre d'objectifs, la hauteur peut être réduite de 20-25%.

Le kit de jonction BLS-4S est disponible pour installer les barrières dans une position non perpendiculaire au mur porteur. L'autonomie de la version batterie est de 24 mois.

MODÈLES DISPONIBLES:

Article	Couleur	Distance	Sync.	Alim.
BLSLRxx-xxBL	Noir	15 m	Filaire	12 VDC
BLSLRxx-xxWT	Blanc	3,5 m	Filaire	12 VDC
BLSTDxx-xx	Noir	5 m	Optique	12 VDC
BLSLPxx-xx	Noir	5 m	Optique	Batterie

Pour plus de détails sur la hauteur et le nombre de faisceaux optiques, consultez la liste de prix.

